

BAS XX



Beskrivning:

BAS XX är ett kompakt och välventilerat elskåp i vitlackerad plåt. Konstruktionen är väl genomarbetad med låsbar dörr, panel med statusinformation samt lysdiodsindikering på skåpsfront. Vägghänget enkelt med medföljande bormall på kartong. Fläktar för att kyla batterier för ökad batterilivslängd för 5 och 10A. Konstruktionen är anpassad för 2st 7,2 och 14Ah batterier som kan levereras monterade i skåpet. Levereras med sabotagekontakt.

Användningsområden: Passar för montering inomhus i exempelvis mindre lokaler samt för små till mellanstora system.

Skåpstyp:	Artikel	Spänning [V]	Max Ström [A]	Batterikapacitet [Ah]	E-nr
	BAS 1340-XX	12	4	7Ah & 14Ah	5269600
	BAS 2720-XX	24	2	7Ah & 14Ah	5269602
	BAS 2750-XX	24	5	7Ah & 14Ah	5269603
	BAS 27100-XX	24	10	7Ah & 14Ah	5269606

Tillval:	Artikel	E-nr
	T/BAS-DC/DC 1A	5269679
	T/BAS-Display+	5269681
	T/BAS-Brandstyrning	5269726
	T/BAS-DC/DC 4A	5269718
	T/BAS-XST-XX M	
	T/BAS-SDS12V-XX M	
	T/BAS-SDS24V-XX M	
	T/BAS-SDX12V-XX M	
	T/BAS-SDX24V-XX M	
	T/BAS-10UT-XX M	
	T/BAS-JFI-XX M	
	MT113-12V07-01	
	MT113-12V14-01	
	T/BAS-BB24V-XX	5269627
	T/BAS-BB24V-XS	5269635
	T/BAS-SlingX-XX M	

Primärswitchteknik

Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning

Plats för 2 batterier (7,2 eller 14Ah) kan levereras monterade

Möjlighet till extra batteribox XX för längre reservdriftstid med 2-4 batterier som kan levereras monterade

Felfunktionslarm på reläväxling (trasigt nättaggregat eller strömavbrott) som standard

Moduluppbyggd

Sabotagekontakt ingår för skydd mot inbrott

12V upp till 10A

24V upp till 10A