



- Primärswitchteknik
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning
- Plats för 4 batterier (45Ah) levereras utan batterier
- Hot swap (HS) (byte av nätaggregat under drift möjlig), åskskydd på inkommande spänning
- Möjlighet till extra batteribox XL för längre reservdriftstid med 2-4 batterier som kan levereras monterade
- Snabbkoppling av batteribox med hjälp av truckhandske
- Moduluppbyggd
- Felfunktionslarm på reläväxling (trasigt nätaggregat eller strömavbrott) som standard
- Fläktar för ytterligare batterilivslängd
- 24V upp till 30A
- 48V upp till 15A finns mot offert

## BAS XXL

### Beskrivning:

BAS XXL är ett välventilerat elskåp i vitlackerad plåt. Konstruktionen är väl genomarbetad med låsbar dörr, panel med statusinformation samt lysdiodsindikering på skåpsfront. Vägghalteras enkelt med medföljande bormall på kartong, fästhål även anpassade för fästskena på Ericssons 19" stativ. Fläktar för att kyla batterier för ökad batterilivslängd för 5, 10, 20 och 30A. Konstruktionen är anpassad för (2-4 st) 45 Ah batterier.

**Användningsområden:** Passar för montering inomhus i exempelvis större lokaler samt för stora system.

SSF1014 - Grade 2 och 3

BAS XXL serien har en certifierad enhet som uppfyller SSF1014, grade 2 och 3, genom mekaniska tillägg samt utökat skydd och övervakning med SDX och 6UT. Grade 3 kräver integration/anpassning med kommunikation över buss I2C eller RS485 till kundens system.

### Skåpstyp:

	Artikel	Spänning [V]	Max Ström [A]	Batterikapacitet [Ah]	E-nr
	BAS 2750-XXL	24	5	28Ah & 45Ah	5269661
	BAS 27100-XXL HS	24	10	28Ah & 45Ah	5218377
	BAS 27200-XXL HS	24	20	28Ah & 45Ah	5218380
	BAS 27300-XXL HS	24	30	28Ah & 45Ah	5218383

### Tillval:

Artikel	E-nr
T/BAS-DC/DC 1A	5269679
T/BAS-SABK	5269617
T/BAS-Display+	5269681
T/BAS-Brandstyrning	5269726
T/BAS-DC/DC 4A	5269718
T/BAS-XST-XXL M	
T/BAS-SDS24V-XXL M	
T/BAS-SDX24V-XXL M	
T/BAS-10UT-XXL M	
T/BAS-JFI-XXL M	
MT113-12V45-01	
T/BAS-BB24V-XL	5269628
T/BAS-SlingX-XXL M	