

OM UPS BATTERIBOX

Batteriboxen är gjord för två 45 Ah batterier och kan kopplas till UPS i FLX L kapsling. Se [Denna batteribox passar till följande UPS:er \[1\]](#) UPS:er denna batteribox passar till.

Produktens livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Produktens livslängd (förutom slitagedelar) är beroende på, bland annat miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur, oförutsedd belastning på komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med flera. Produkter återvinns genom att lämnas till närmaste återvinningsstation eller sändas åter till tillverkare. Kontakta din distributör för mer information. Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej.



DENNA BATTERIBOX PASSAR TILL FÖLJANDE UPS:ER

UPS	Artikelnummer
SIN 600W FLX L	FL01U0021FP006
SIN 1100W FLX L	FL01U0031FP011
SIN 1500W FLX L	FL01U0031FP015
TEL-1200W-ST5-SIN2*	5144
*Säljs ej direkt av Milleteknik	

TEKNISKA DATA UPS

Systemspänning:	24 V.
Batterityp:	AGM-blysyra.
Kapsling:	Pulverlackad plåt.
Montering:	Vägg eller 19" rack.
Tillverkningsland	Sverige

TEKNISKA DATA KAPSLING

Kapsling - Tekniska Data -UPS Battery box 24V FLX M

Info	Förklaring
Namn	FLX M
Kapslingsklass	IP 32
Mått	Höjd: 224 mm, bredd 438 mm, djup 212 mm
Höjdenheter	5 HE
Montering	Vägg eller 19" rack.
Omgivningstemperatur	+5 °C - +40 °C. För bästa batteri-livslängd: +15 °C till +25 °C.
Omgivning	Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material	Pulverlackerad plåt.
Färg	Svart
Kabelgenomföringar, antal	4 Knockout för truckhandske
Batterier som får plats	2 stycken 12 V, 45 Ah.

BATTERIER

Batterier ingår ej

Batterier säljs separat.

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
433 30 Partille
031-340 02 30
www.milleteknik.se