

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Tabell 1. Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-nummer
Terminal Covers – Polskydd M6	A-0000000TM601	52 574 61
Terminal Covers – Polskydd M8	A-0000000TM801	52 574 62

Teknisk beskrivelse

[sv] Terminal Covers – Polskydd M6/M8 är isolerande skydd avsedda för batteriterminaler med M6- respektive M8-anslutning. Produkten används för att minimera risken för kortslutning och oavsiktlig beröring av spänningsförande delar i batteriinstallationer. Polskydden installeras som tillval på batterier och levereras som par (positiv/röd och negativ/svart). De är avsedda för inomhusbruk, kräver inget underhåll och är anpassade för ett brett urval av blybatterier inom angivna terminalstorlekar.

Tabell 2. Raske fakta

Raske fakta	
Tilbehør til	Utendørs kabinetter.

Bruksområder

Tabell 3. *[sv] Användningsområden*

Bruksområder	Ja	Nei
<i>[sv] För att minimera risken för kortslutning.</i>	✓	

Innkapsling og mekanikk

Tabell 4. Innkapsling og mekanikk

Innkapsling og mekanikk	
Innkapsling	
Materialer	
Farge	

Montering, installasjon og kvalifikasjonskrav

Tabell 5. Montering

Montering	<i>[sv] Ja</i>	<i>[sv] Nej</i>
<i>[sv] Monteras på batteripoler</i>	✓	

Tabell 6. Installasjon

Installasjon	Ja	Nei
<i>[sv] Fast installation</i>		x

Informasjon om dimensjoner, vekt og emballasje

Tabell 7. Mål

Dimensjoner, (BxHxD).	Dimensjoner med emballasje ^a
24 x 21 x 58 mm	100 x 210 x 155 mm
31 x 29 x 70 mm	100 x 210 x 155 mm

^aDimensjoner (BxHxD) på produkt og emballasje kan variere, dette skyldes at produktet kan ligge andre steder i pakken.

Tabell 8. Vekt

Netto vekt	Vekt med emballasje
0,1 kg	0,2 kg

Tabell 9. Emballasje

Emballasje	
Emballasje	Kartong og støtteskyttelse i papp.
Mengde i pakke	1 stk.
Emballasjetype (GS1 T0137)	BX-boks.
Betingelser EUR pall	EUR-paller kan ikke stables under transport eller lagring. Stabling kan føre til skade på produkt og emballasje
Transportmiljø	Produktet må beskyttes mot kondens og direkte nedbør under transport.
Transporttemperatur (uten batteri)	-30 °C til +70 °C
Lagringsmiljø	Tørt innemiljø, beskyttet mot kondens. Relativ luftfuktighet: maks 95%, ikke-kondenserende
Lagringstemperatur uten batterier	-20° C til +60° C

Passer inn

Tabell 10. Terminalstørrelse og antall polbeskyttere egnet for batterier.

Batteri	Terminal	Antall par ^a
10+ Design Life 20Ah batteri	M6	1
10+ Design Life 28Ah batteri	M6	1
10+ Design Life 45Ah batteri	M6	1
10+ Design Life 75Ah batteri	M6	1
10+ Design Life 100Ah batteri	M8	1
10+ Design Life 150Ah batteri	M8	1
12+ Design Life 55Ah frontterminalbatteri	M6	1
15+ Design Life 62Ah frontterminalbatteri	M8	1
15+ Design Life 92Ah frontterminalbatteri	M8	1
15+ Design Life 62Ah frontterminalbatteri	M8	1
15+ Design Life 90Ah frontterminalbatteri	M8	1
15+ Design Life 100Ah frontterminalbatteri	M8	1
15+ Design Life 125Ah frontterminalbatteri	M8	1
15+ Design Life 150Ah frontterminalbatteri	M8	1

^a1 par = ett sort og ett rødt stangdeksel.

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2026-04-01

[SV] COMPLIANCE OCH REGELEFTERLEVNAD

Leveringstid, garanti og vilkår

Tabell 11. Leveringstid, garanti og vilkår

Leveringstid, garanti og vilkår	
Garantiperiode ^a	[sv] <i>Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel.</i>
Spesielle garanti-betingelser	Se også generelle vilkår og betingelser.
Generelle vilkår og betingelser	ALEM09 med unntak, se: www.milleteknik.se/betingelser/
Support	Telefonstøtte og e-poststøtte i garantiperioden er gratis. For reservedeler som ikke dekkes av garantien, er det et gebyr
Levering og lager	
Leveringstid ^b	3 virkedager. Eller etter avtale. Levering fra fabrikk, transporttid er lagt til.

^aHvis enheten kjøpes gjennom en grossist eller annen leverandør, kan andre garantibetingelser gjelde

^bVed større bestillinger øker leveringstiden, inkl. ø.k.

Drift og vedlikehold

Tabell 12. Drift

Drift	Data	Annet. info
Miljø	Innendørs miljø-klasse 1.	
Driftstemperatur (anbefalt)	+15° C til +25° C	
Driftstemperatur (tillatt) ^a	+5° C til +40° C	Klasse 1 i henhold til EN 50131-6/EN 60839-11

^aAngir det tillatte omgivelsestemperaturområdet der produktet kan fungere uten skade. Se også tabell over batterilevetid.

Tabell 13. Vedlikehold

Ja	Nei	Intervall	Annet. info
	✓		Vedlikeholdsfri.

Sertifiseringer og godkjenninger

Tabell 14. Godkjent i henhold til

Samsvarer med	Direktiver
C.E.	CE-merking i henhold til (EC) 765/2008
EMC	EMC-direktiv 2014/30/EU
Elektrisk (LVD)	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU

Miljødata

Tabell 15. Miljødata

Miljødata	J/N	Información	Annet. info.
Byggevare-deklarasjon	✓	Ja, se iBVD på www.milleteknik.se .	-
REACH-informasjons-plikt (EF) nr. 1907/2006			Hvis det er tomt, er produktet ikke dekket.

Miljødata	J/N	Información	Annet. info.
SVHC-stof-fer, CAS/EC			For tekst, se iBVD på www.milletek-nik.se . Hvis plot=subjekt mangler
Underlagt RoHS-direk-tivet, (EU) 2015/863)			Mekaniske del-er dekkes hvis de er en del av et RoHS-obliga-torisk produkt
WEEE 2012/19/EU			Hvis det er tomt, er pro-dukttet ikke dekket. Uttjen-te produkter må returneres til et resi
Batterifor-ordningen (EU) 2023/1542			
SCIP nr 2008/98/EF			Hvis det er tomt, er det ik-ke nødvendig med noe SCIP-num-mer.
Konfliktmine-raler (EU) 2017/821	x/x/x/x	Nei = gull, wolfram, tan-tal, kobolt, tinn.	
Inneholder nanomate-rialer: EF 1272/2008	x	Produktet in-neholder ik-ke nanoma-terialer.	
Økodesign 2009/125/EF	Milletekniks produkter er beregnet for profesjonell bruk og er derfor ikke direkte omfattet av miljøde-signforordningen (EU 2019/1782). Siden enkelte komponenter kan dekkes, avslører vi likevel rele-vant informasjon ^a , der det er aktuelt, for å gi våre kunder tillit til deres valg.		
Maskindirek-tivet 2006/42/EF	Produktet er en del av elektriske systemer, er un-derlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF). Vil bli erstattet av maskinforordning (EU) 2023/1230, som vil gjelde i 2027.		
Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelast-ningen. Utoåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.			

^aStandby-forbruk og strøm.



Produsent og opprinnelsesland

Tabell 16. Produsent og opprinnelsesland

Produsent og opprinnelse	
Produsent ^a .	Milleteknik AB
Tollstat.	85043180
Opprinnelsesland	Sverige

^a Produsent er varemerket som er angitt på produktet, uavhengig av hva som er angitt i dette produktarket.

[SV] BILAGA

[sv] Behörighetskrav, installation

[sv]

[sv] Referanstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)

Tabell 17. Referanstabell: miljöklasser i henhold til EN 50130-5 (referert til i EN 50131-6)

Klasse	Type	Temperaturområde
Miljøklasse 1	Oppvarmet innendørs (type kontor/bolig).	+5° C til +40° C
Miljøklasse 2	Vanligvis innendørs (type lager/trapperom, ikke temperaturkontrollert).	-10° C til +40° C
Miljøklasse 3	Beskyttet utendørs.	-25° C til +50° C
Miljøklasse 4	Generelt utendørs.	-25° C til +60° C

[sv] Referanstabell: tilverkars angivne livslängd och rekommenderat batteribyte

Tabell 18. Referanstabell: produsentens oppgitte levetid og anbefalt batteribytte

Batteritype (designlevetid) ^a	Batteriutskiftningsstid ved normal drift, +20° C.	Utskifting under varm drift, +30° C	Utskifting under varm drift, +40° C
3 - 5 år	2 - 3 år	1 - 1,5 år	0,5 - 0,75 år
6 - 9 år	5 - 6 år	2,5 - 3 år	1,2 - 1,5 år
10 - 12 år	6 - 7 år	3 - 3,5 år	1,5 - 1,75 år
15+ år	10 - 12 år	5 - 6 år	2,5 - 3 år

^aGyldig i tilfelle helt ubrukt batteri lagret under optimale forhold.

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekk/språksjekk og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2026-04-01