

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Nimi, artikkelinumero ja sähköpostinumero

Taulu 1. Nimi, artikkelinumero ja sähköpostinumero

Nimi	Tuotenumero	Sähkönumero
Cabinet tamper FLX S	A-LK00000FS01	52 574 90

Tekninen kuvaus

[sv]

[sv] Tillbehör för att uppfylla larmklass vid väggmontering.

Taulu 2. Nopeita faktoja

Pikafaktat
Tarvikkeet
Ulkokaapit.

Käyttökohteet

Taulu 3. [sv] Användningsområden

Käyttökohteet	Kyllä	Ei
[sv] För att uppfylla larmklass 3-4 vid väggmontering	✓	

Kotelo ja mekaniikka

Taulu 4. Kotelo ja mekaniikka

Kotelo ja mekaniikka
Kotelo
Materiaali
Pelti

Asennus- ja kiinnitysvaatimukset

Taulu 5. Asennus

Asennus	[sv] Ja	[sv] Nej
Seinäasennus.	✓	

Taulu 6. Asennus

Asennustapa	Kyllä	Ei
Kiinteä asennus.	✓	

Mitat, paino ja pakkaustiedot

Taulu 7. Mitat

Mitat (L x K x S).	Mitat pakkaussineen ^a .
149 x 117 x 1,5 mm	100 x 210 x 155 mm

^aTuotteen ja pakkauksen mitat (L x K x S) voivat vaihdella riippuen tuotteen asennosta pakkaussineessä.

Taulu 8. Paino

Nettopaino	Paino pakkaussineen
0,1 kg	0,2 kg

Taulu 9. Pakkaus

Pakkaus	Pakkaus
Pakkaus	Pahvi ja pahvinen iskusuojaus.
Määrä pakkaussineessä	1 kpl.
Pakkaustyyppi (GS1 T0137)	BX-laatikko.
Ehdot EUR lava	EUR-kuormalavoja ei saa pinota kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Pinoaminen voi vahingoittaa tuotetta ja pakkausta
Liikenneympäristö	Tuote on suojattava kondensaatiolta ja suoralta saostumiselta kuljetuksen aikana.
Kuljetuslämpötila (ilman akkua)	-30 °C... +70 °C
Tallennusympäristö	Kuiva sisäympäristö, suojattu kondensaatiolta. Suhteellinen kosteus: max 95%, tiivistymätön
Varastointilämpötila ilman paristoja	-20 °C... +60 °C

Vaihtoehto sopii

Taulu 10. Virtalähteeseen mahtuvien korttien lukumäärä.

Tuote	Numero tarvitaan
NOVA 24V FLX S	1

Yhteystiedot

Taulu 11. Yhteystiedot

Osasto
Vaihe
031-340 02 30
Tuki
support@milleteknik.se
Myynti
sales@milleteknik.se
WWW
www.milleteknik.se
Osoite
Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille

Tietoja näistä tiedoista

Emme vastaa mahdollisista virheistä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käännös ei ole kielen- tai faktatarkistettu, eikä sitä tule käyttää mitoituksen tai las- kelmien pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta.

Julkaisupäivä 2026-04-07

[SV] COMPLIANCE OCH REGELEFTERLEVNAD

Toimitusaika, takuu ja ehdot

Taulu 12. Toimitusaika, takuu ja ehdot

Toimitusaika, takuu ja ehdot	
Takuuaika ^a	[sv] Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel.
Erityiset takuuehdot	Katso myös yleiset ehdot.
Yleiset ehdot	ALEM09 poikkeuksin, katso. www.milleteknik.se/käyttöehto/
Tuki	Puhelin- ja sähköpostituki on maksutonta takuuaikana. Takuun ulkopuolisista varaosista veloitetaan maksu.
Toimitus ja varastointi	
Toimitusaika ^b	3 työpäivää. Tai sopimuksen mukaan. Toimitus tehtaalta, kuljetusaika lisätään.

^aJos laite hankitaan tukkuliikkeen tai muun jälleenmyyjän kautta, voimassa voivat olla eri takuuehdot.

^bSuurempien tilausten toimitusaika sopimuksen mukaan.

Käyttö ja kunnossapito

Taulu 13. Käyttö

Käyttö	Tiedot	Lisätietoja
Ympäristö	Sisäympäristöluokka 1.	
Käyttölämpötila (suositus)	+15°C... +25°C	Takaa parhaan akun käyttöiän. Korkeammat lämpötilat lyhentävät merkittävästi akkujen käyttöikää.
Käyttölämpötila (sallittu) ^a	+5°C... +40°C	Luokka 1 standardin EN 50131-6/EN 60839-11 mukaisesti

^aMäärittää sallitun ympäristön lämpötila-alueen, jossa tuote voi toimia vahingoittumatta. Katso myös taulukko akun kestosta.

Taulu 14. Huolto

Kyllä	Ei	Aikaväli	Lisätietoja
	✓		Huoltovapaa.

Sertifioinnit ja hyväksynnit

Taulu 15. Hyväksynnit

Täyttää	Direktiivit
CE.	CE-merkintä (EY) 765/2008 mukaisesti
EMC	EMC-direktiivi 2014/30/EU
Sähköturvallisuus (LVD)	Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU

Ympäristötiedot

Taulu 16. Ympäristötiedot

Ympäristötiedot	J/N	Tiedot	Lisätietoja
Rakennustavarailmoitus	✓	Kyllä, katso iBVD osoitteessa www.milleteknik.se .	-

Ympäristö-tiedot	J/N	Tiedot	Lisätietoja
REACH-ase-tus (EY) N:o 1907/2006			Jos sarake on tyhjä, tuote ei kuulu asetuk-sen piiriin.
SVHC-aine-et, CAS/EY			Katso teksti iBVD osoit-teessa www.milletek-nik.se. Jos merkintä puut-tuu.
RoHS-direk-tiivi (EU) 2015/863			
WEEE 2012/19/EU			Jos sarake on tyhjä, tuote ei kuulu direktii-vin sovelta-misalaan. Käyttöiän päättäneet tuotteet on pa-lautettava kierrätyskes-kukseen
Akkusetus (EU) 2023/1542			
SCIP-nume-ro 2008/98/EY			Jos se on tyh-jä, SCIP-numeroa ei tarvi-ta.
Konfliktimi-neraalit (EU) 2017/821	X/X/X/✓	Ei = kulta, volframi, tantaali, koboltti. Kyllä = Tina	[sv] Tenn i löd-ningar i krets-kort som köps in via svensk leverantör.
Sisältää na-nomateriaa-leja: EY 1272/2008	X	Tuote ei si-sällä nano-materiaaleja.	
Ekosuunnit-telu 2009/125/EY	Milleteknikin tuotteet on tarkoitettu ammattikäyt-töön, joten ne eivät kuulu suoraan ekosuunnittelu-asetuksen (EU 2019/1782) soveltamisalaan. Kos-ka asetus voi koskea tiettyjä komponentteja, il-moitamme asiaankuuluvat tiedot helpottaaksem-me asiakkaan valintaa. ^a		
Konedirekti-i-vi 2006/42/EY	Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelle-taan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirekti-i-vejä eikä se ole konedirektiivissä (2006/42/EY) tarkoitettu kone. Korvautuu koneasetuksella (EU) 2023/1230, jota sovelletaan vuodesta 2027 alkaen.		
Tuote on suunniteltu pitkäikäiseksi, mikä vähentää ympäristövaikutuk-sia. Käytöstä poistetut tuotteet on toimitettava kierrätykseen.			

^aValmisti- ja kulutus ja teho.



Valmistaja ja alkuperämaa

Taulu 17. Valmistaja ja alkuperämaa

Valmistaja ja alkuperämaa	
Valmistaja ^a	Milleteknik AB
Tullinimike	85043180
Alkuperämaa	Ruotsi

^aValmistaja on tuotteeseen merkitty tavaramerkki, riippumatta siitä, mitä tässä tuoteselosteessa on mainittu.

[SV] BILAGA

[sv] Behörighetskrav, installation

[sv]

[sv] Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)

Taulu 18. Vertailutaulukko: EN 50130-5 -standardin mukaiset ympäristöluokat

Luokka	Tyyppi	Lämpötila-alue
Ympäristöluokka 1	Lämmitetyt sisätilat (esim. toimistot, asunnot)	+5°C... +40°C
Ympäristöluokka 2	Sisätilat (esim. varastot, porraskäytävät; ei lämmitystä).	-10 °C... +40 °C
Ympäristöluokka 3	Suojattu ulkotila.	-25° C...+50° C
Ympäristöluokka 4	Yleinen ulkotila	-25° C...+60° C

[sv] Referenstabell: tillverkares angivna livslängd och rekommenderat batteribyte

Tietoja näistä tiedoista

Emme vastaa mahdollisista virheistä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käännös ei ole kielen- tai faktatarkistettu, eikä sitä tule käyttää mitoituksen tai laske-
lmiem pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta.

Julkaisupäivä 2026-04-07