

PRODUKTBLAD

Produktbild



Benämning

Batteribox för två 45 Ah batterier.

Användningsområde

Används för att utöka reservdriftstiden hos strömförsörjning / batteribackup.

Teknisk beskrivning

Plåtlåda med kablage till strömförsörjning. Sabotagekontakt.

Batteri och batterityp

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhållsfritt. Batteristorlekar får ej blandas.¹

Två 45 Ah batterier.

Larm

Larm skickas vidare till batteribackup som ger larm.

Kapsling, utförande

Plåtskåp för väggmontering eller i 19" rackskåp (5 HE). Pulverlackat svart. Fyra kabelgenomföringar på ovansidan och utslagshål på baksidan. Buntbandshållare i kapsling.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. ^a	Mått med förpackning.
224 x 437 x 212 mm	260 x 480 x 250 mm

^aMått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
6		IP32

¹Det angivna antalet batterier representerar det maximala antal som enheten kan hantera samtidigt. Om flera batteristorlekar anges, innebär detta att enheten endast kan rymma en batteristorlek åt gången.

Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
ASSA ABLOY BB for PSC II	6,4 kg	7,3 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

Passar till

Batteriboxen passar till följande strömförsörjning

	ASSA ABLOY BB for PSC II	Max antal	Max antal batterier ^a och Ah
ASSA ABLOY 5PSC S II	Nej	-	-
ASSA ABLOY 10PSC S II	Nej	-	-
ASSA ABLOY 10PSC M II	Ja	4	2 + 8 / 200 Ah
ASSA ABLOY 10PSC L II	Ja	4	2 + 8 / 225 Ah
ASSA ABLOY 15PSC L II	Ja	4	2 + 8 / 225 Ah
ASSA ABLOY 25PSC L II	Ja	4	2 + 8 / 225 Ah

^aStrömförsörjning har plats för två batterier (20 Ah/45Ah) och varje batteribox har plats för två batterier (45 A).

Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
El:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Begränsningar

För att certifikat skall upprätthållas skall UPLUS 10+ Design Life AGM batterier användas.

Garanti

Produkten har fem års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkare: ASSA ABLOY

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Produktens livslängd (förutom slitagedelar) är beroende på, bland annat miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur, oförutsedd belastning på komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med flera. Produkter återvinns, enkelt då de är moduluppbyggda, genom att lämnas till närmaste återvinningsstation eller sändas åter till tillverkare.²Kontakta din distributör för mer information.

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2024-11-18

²Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej.