

PRODUKTBLAD

Produktbild



Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Battery Panel 24V	3U010000024BP01	52 135 24
Battery Panel 24V - 125 Ah	3U010000024BP01-125	52 135 48
Battery Panel 24V -200 Ah	3U010000024BP01-200	52 135 49
Battery Panel 24V -300 Ah	3U010000024BP01-300	52 135 50

Benämning

Batteripanel för anslutning av fyra frontmatade batterier.

Användningsområde

Används för att koppla samman batterier som är fristående från strömförsörjning / batteribackup.

Teknisk beskrivning

Produkt används med:

Produkt	Används med
Battery Panel 24V	EN54 1U/2U där inbyggd testlast finns.
Battery Panel 24V - 125 Ah	NOVA med batteritest. Adapterkabel, (Adapter FLX to Battery Shelf), behöver också användas.
Battery Panel 24V -200 Ah	
Battery Panel 24V -300 Ah	

Batteri och batterityp

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhållsfritt. Batterier ingår ej.

Larm

Larmfunktioner saknas.

Kapsling, utförande

1 HE Plåtlåda för montering i 19" rackstativ. Pulverlackad svart.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. ^a	Mått med förpackning.
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm

^aMått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
1	Ja	IP20

Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Batterianslutningspanel 24V 125	2,4 kg	2,7 kg
Batterianslutningspanel 24V 200	2,5 kg	2,8 kg
Batterianslutningspanel 24V 300	2,4 kg	2,8 kg
Batterianslutningspanel 24V	2,4 kg	2,7 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

Passar till

Produkter som kan användas med Battery Panel 24V eller Battery Panel 48 V.

Produktserie	Kapslingsstorlek	Kommentar
NEO / NOVA	FLX S / M / L	Batterihylla krävs.
EN54 ^a	1U / 2U	Batterihylla krävs.

^a24 V passar till 24 V och 48 V passar till 48 V.

Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
El:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Batteriboxar & batterihyllor

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2024-08-20