

PRODUKTBLAD

Tekniska specifikationer: Power Supply 1U



Power Supply namn, artikelnummer och e-nummer

Power Supply namn, artikelnummer och e-nummer.

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Power Supply 24V 15A 1U	1U01D10024P1501	52 135 17

Beskrivning

Power supply är ett rackmonterat nätaggregat.

Användningsområde

Produkten används när behov finns för att omvandla 230 V till 12 V eller 24 V men reservkraft vid strömbortfall inte behövs.

Lång livslängd, energieffektiv och support finns tillgänglig om något skulle krångla, nu eller om 10 år.

Spänning, ström och effekt

Matningsspänning: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz-63 Hz.

Spänning ut: 27,3 V DC.

Strömuttag: 15 A

Larm

Larm ges på dubblerad summalarmsutgång för: Bortfall av spänning från nätaggregat efter utlöst lastsäkring.

Skydd

Skydd mot: Överspänning, övertemperatur och kortslutning.

Kapsling, utförande

Plåtlåda för montering i 19" rackstativ. Pulverlackad svart.

Mått, höjdenheter, fläkt och IP-klass.

Mått, höjd x bredd x djup. ^a	Mått med förpackning.	HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
-	120 x 215 x 165 mm	-	-	-
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm	1	Ja	IP20

^a Mått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Nätaggregat 24V 15A 1HE	2,5 kg	2,8 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
CE:	CE direktivet enligt 765/2008



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

Utbyggbar, tillval och tillbehör

Produkten kan utökas via [Redundancy Panel 1U](#)

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Produktens livslängd (förutom slitagedelar) är beroende på, bland annat miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur, oförutsedd belastning på komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med flera. Produkter återvinns, enkelt då de är moduluppbyggda, genom att lämnas till närmaste

återvinningsstation eller sändas åter till tillverkare.¹Kontakta din distributör för mer information.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2024-08-19

¹Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej.