

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn

Batteriboks for to 45 Ah batterier.

Bruksområde

Brukes til å forlenge backupdriftstiden for strømforsyning / batteribackup.

Teknisk beskrivelse

[sv] Plåtlåda med kablage till strömförsörjning. Sabotagekontakt.

Batteri og batteritype

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batteristørrelser må ikke blandes.¹.

To 45 Ah batterier.

Alarm

Alarmer videresendes til batteribackup, som gir alarm.

Innkapsling, utførelse

Plateskap for veggmontering eller i et 19" stativskap (5 HE). Pulverlakkert sort. Fire kabelinnføringer på toppen og utløpshull på baksiden. Buntebåndholder i kapsling.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde. ^a	Dimensjoner med emballasje.
224 x 437 x 212 mm	260 x 480 x 250 mm

^aDimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

¹Antallet batterier som er oppført representerer det maksimale antallet som enheten kan håndtere samtidig. Hvis flere batteristørrelser er spesifisert, betyr dette at enheten kun har plass til én batteristørrelse om gangen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
6		IP32

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
[sv] ASSA ABLOY BB for PSC II	[sv] 6,4 kg	[sv] 7,3 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

Passer inn

[sv] Batteriboksen passer till följande strömförsörjning

	[sv] ASSA ABLOY BB for PSC II	[sv] Max antal	[sv] Max antal batterier ^a och Ah
[sv] ASSA ABLOY 5PSC S II	[sv] Nej	-	-
[sv] ASSA ABLOY 10PSC S II	[sv] Nej	-	-
[sv] ASSA ABLOY 10PSC M II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 200 Ah
[sv] ASSA ABLOY 10PSC L II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 225 Ah
[sv] ASSA ABLOY 15PSC L II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 225 Ah
[sv] ASSA ABLOY 25PSC L II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 225 Ah

^aStrömförsörjning har plats för två batterier (20 Ah/45Ah) och varje batteribox har plats för två batterier (45 A).

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
El:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008

Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863
-------	---



Begrensninger

For at sertifikatet skal opprettholdes, må det brukes UPLUS 10+ Design Life AGM-batterier.

Garanti

Produktet har fem års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsent: ASSA ABLOY

Produktet er designet og konstruert for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Produktets levetid (unntatt slidedeler) avhenger blant annet av miljøfaktorer, hovedsakelig omgivelsestemperatur, uforutsett belastning på komponenter som lynnedslag, ytre påvirkning, håndteringsfeil mv. Produktene resirkuleres, rett og slett fordi de er modulaserte, ved at de etterlates på nærmeste gjenvinningsstasjon eller sendes tilbake til produsenten.²Kontakt din distributør for mer informasjon.

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2024-11-18

²Kostnader som påløper i forbindelse med gjenvinning dekkes ikke.