

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Nimi

Akkukotelo kahdelle 45 Ah akulle.

Käyttöalue

Käytetään pidentämään virtalähteen / akun varakäyttöaika.

Tekninen kuvaus

[sv] Plåtlåda med kablage till strömförsörjning. Sabotagekontakt.

Akku ja akun tyyppi

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyakku, huoltovapaa. Paristojen kokoja ei saa sekoittaa.¹

Kaksi 45 Ah akkua.

Hälytys

Hälytykset välitetään akkuvarastoon, joka antaa hälytyksen.

Kotelo, toteutus

Peltikaappi seinäasennukseen tai 19" rakkikaappiin (5 HE). Pulverimaalattu musta. Neljä kaapeliläpivientä päällä ja ulostuloreiät takana. Nippusitepidike kotelossa.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys. ^a	Mitat pakkauksen kanssa.
224 x 437 x 212 mm	260 x 480 x 250 mm

^aTuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saat-
taa sijaita muualla pakkauksessa.

¹Listattu paristojen lukumäärä edustaa enimmäismäärää, jonka laite voi käsitellä samanaikaisesti. Jos useita akkukokoja on määritetty, tämä tarkoittaa, että laitteeseen mahtuu vain yksi akkukoko kerrallaan.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
6		IP32

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
[sv] ASSA ABLOY BB for PSC II	[sv] 6,4 kg	[sv] 7,3 kg

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

Sopii

[sv] Batteriboxen passar till följande strömförsörjning

	[sv] AS-SA ABLOY BB for PSC II	[sv] Max antal	[sv] Max antal batterier ^a och Ah
[sv] ASSA ABLOY 5PSC S II	[sv] Nej	-	-
[sv] ASSA ABLOY 10PSC S II	[sv] Nej	-	-
[sv] ASSA ABLOY 10PSC M II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 200 Ah
[sv] ASSA ABLOY 10PSC L II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 225 Ah
[sv] ASSA ABLOY 15PSC L II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 225 Ah
[sv] ASSA ABLOY 25PSC L II	[sv] Ja	4	[sv] 2 + 8 / 225 Ah

^aStrömförsörjning har plats för två batterier (20 Ah/45Ah) och varje batteribox har plats för två batterier (45 A).

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



Rajoitukset

Sertifikaatin säilyttämiseksi on käytettävä UPLUS 10+ Design Life AGM -akkuja.

Takuu

Tuotteella on viiden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja: ASSA ABLOY

Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Tuotteen käyttöikä (kuluvia osia lukuun ottamatta) riippuu muun muassa ympäristötekijöistä, pääasiasa ympäristön lämpötilasta, komponenttien odottamattomasta kuormituksesta, kuten salamaniskusta, ulkoisista vaikutuksista, käsittelyvirheistä jne. Tuotteet kierrätetään yksinkertaisesti siksi, että ne ovat modulaarisia, jättämällä ne lähimpään kierrätyspisteeseen tai lähettämällä ne takaisin valmistajalle.²Ota yhteyttä jakelijaasi saadaksesi lisätietoja.

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-11-18

²Kierrätyksestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.