

TUOTEESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tekniset tiedot: Virtalähde 1U



Virtalähteen nimi, tuotenumero ja sähköpostiosoite

Virtalähteen nimi, tuotenumero ja sähköpostiosoite.

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumeron
Power Supply 24V 15A 1U	1U01D10024P1501	52 135 17

Kuvaus

Virtalähde on telineeseen asennettu virtalähde.

Käyttöalue

Tuotetta käytetään, kun 230 V on muutettava 12 V:ksi tai 24 V:ksi, mutta varatehoa ei tarvita sähkökatkon sattuessa.

Pitkä käyttöikä, energiatehokas ja tuki on saatavilla, jos jokin menee pieleen, nyt tai 10 vuoden kuluttua.

Jännite, virta ja teho

Syöttöjännite: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz - 63 Hz.

Jännite ulos: 27,3V DC.

Virtalähde: 15 A

Hälytys

Kaksinkertaisessa kokonaishälytyslähdössä annetaan hälytys: Jännitteen katoaminen virtalähteestä kuormasulakkeen lauantua.

Suojaus

Suojaus: Ylijännite, ylikuumentuminen ja oikosulku.

Kotelo, toteutus

Tinalaattikko asennettavaksi 19" telinetelineeseen. Pulverimaalattu musta.

Mitat, tuuletin ja IP-luokka.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys	Mitat pak-kauksen kanssa.	[sv] HE	Sisään-raken-nettu tuuletin	IP-luokka
-	120 x 215 x 165 mm	-	-	-
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm	1	J00	IP20

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
Virtalähde 24V 15A 1HE	2 kg	8 kg

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008



Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Laajennettavissa, valinnat ja lisävarusteet

Tuotetta voidaan laajentaa mm [Redundanssipaneeli 1U](#)

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Tuotteen käyttöikä (kuluva osia lukuun ottamatta) riippuu muun muassa ympäristötekijöistä, pääasiassa ympäristön lämpötilasta, komponenttien odottamattomasta kuormituksesta, kuten salamaniskusta, ulkoisista vaikutuksista, käsittelyvirheistä jne. Tuotteet kierrätetään yksinkertaisesti siksi, että ne ovat modulaarisia, jättämällä ne lähimpään kierrätyspisteeseen tai lähettämällä ne takaisin valmistajalle.¹Ota yhteyttä jakelijaasi saadaksesi lisätietoja.

Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-08-19

¹Kierrätyksestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.