

## TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

## Tuotekuva



## Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

| Nimi              | Tuotenumero       | Sähköpostinumero |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 2+2 Output Module | A-FU002440P01LM01 | 52 135 89        |

## Nimi

Kokohälytyksellä varustettuja sulakekortteja käytetään suojaamaan elektronisia piirejä ylivirrasta tai oikosulusta aiheutuvilta vaurioilta.

## Käyttöalue

Käytetään, kun tarvitaan lisää kuormituksia.

## Tekninen kuvaus

Sulakekortti neljällä lähdöllä, kaksi lähtöä on priorisoitu, mikä pitää jännitteen sähkökatkon sattuessa ja kuorma on päällä akkukäytössä. Kaksi lähtöä ovat priorisoimattomia ja katkaisevat jännitteen sähkökatkon tai emolevyn hälytyksen sattuessa. Kahta priorisoitua lähtöä voidaan ohjata emolevyn hälytyksellä.

## Jännite, virta ja teho

Jännite sisään: 27,3 V DC, (24 V).

Jännite ulos: 27,3 V DC, (24 V).

Virtalähde: 10 A.

## Lähdöt

Neljä kuormituslähtöä. Kaksi lähtöä on priorisoitu, jotka ylläpitävät jännitettä sähkökatkon sattuessa ja saavat lisävirtaa akkukäytössä. Kaksi lähtöä ei ole priorisoitu ja ne katkaisevat jännitteen sähkökatkoksen tai emolevyn hälytyksen sattuessa.

## Hälytys

Hälytykset sulakevioista välitetään akun varayksikölle, joka näyttää hälytyksen LEDillä tai tiedon siirron kautta. Rele antaa myös hälytyksen.

## Sulakkeet

Lataa sulakkeet: Neljä F2A:ta.

## Indikaatiot ja viestintä

Piirilevyn LED näyttää sekä tiedot että hälytykset. Hälytykset voidaan välittää paristovarmistukseen, joka näyttää hälytykset kotelon ovelle ja tiedon siirron kautta (koskee yhteensopivaa akkuvarmistinta).

## Kotelo, toteutus

Tuotteesta puuttuu kotelo ja se on asennettu olemassa olevaan koteloon.

Mitat, tuuletin ja IP-luokka.

| Mitat, korkeus x leveys x syvyys | Mitat pakkauksen kanssa. |
|----------------------------------|--------------------------|
| 30 x 40 x 89 mm.                 | 120 x 215 x 165 mm.      |

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

| HÄN                       | Sisäänrakennettu tuuletin | IP-luokka |
|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Tuotteesta puuttuu kotelo |                           |           |

## Paino

Paino.

| Nimi                      | Nettopaino | Paino m pakkauksessa. |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| Vakuutuskortti 2+2 lähtöä | 0,2 kg     | 1 kg                  |

## Asennusvaatimukset

Tuote on asennettava yhteensopivaan Milleteknikin tuotteeseen.

## Vaihtoehto sopii

Virtalähteeseen mahtuvien korttien lukumäärä.

| Tuotesarja            | Kotelon koko | Sopivien korttien lukumäärä <sup>a</sup> |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------|
| ECO                   | M            | 2                                        |
| ECO, NEO, NOVA        | FLX S        | 2                                        |
| EN54, NEO, NOVA       | FLX M        | 3                                        |
| NEO, NOVA             | FLX L        | 3                                        |
| 19 rack module holder | 4U           | 8                                        |

<sup>a</sup> Korttien/lisävarusteiden määrä, joka mahtuu koteloon, on kokonais määrä, joka mahtuu koteloon. Elektronisia ja mekaanisia rajoituksia saattaa esiintyä.

## Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC:      | EMC-direktiivi 2014/30/EU                                                                                |
| Sähkö:    | Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU                                                                        |
| CE:       | CE-direktiivi 765/2008                                                                                   |
| Ympäristö | REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863 |



### Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

### Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

### Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

### Tillbehör & tillval

### Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-08-20