

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumeron
Battery Shelf 24V M	BS010000024BM01	52 135 78
Battery Shelf 24V L	BS020000024BL01	52 135 87
Battery Shelf Floor	BS030000000BF01	52 135 10
Battery Shelf L	BS020000000BL01	52 136 24

Nimi

Akkuhylly kahdelle 45 Ah / 150 Ah akulle.

Akkuhylly lattioihin jossa on tilaa kahdelle 150 Ah:n akulle tai neljälle 150 Ah:n etusyöttöakulle.

Käyttöalue

Käytetään pidentämään virtalähteen / akun varakäyttöaika.

Tekninen kuvaus

Sopivat akut

Nimi	Sopivat akut
Battery Shelf 24V M	2 kpl 28 Ah / 2 kpl 45 Ah.
Battery Shelf 24V L	2 kpl 75 Ah / 2 kpl 100 Ah / 2 kpl 120 Ah / 2 kpl 150 Ah.

Nimi	Sopivat akut
Battery Shelf Floor	2 kpl 55 Ah / 2 kpl 62 Ah / 2 kpl 92 Ah / 2 kpl 100 Ah / 2 kpl 120 Ah / 2 kpl 150 Ah. ^a
Battery Shelf L	2 kpl 75 Ah / 2 kpl 100 Ah / 2 kpl 120 Ah / 2 kpl 150 Ah.

^aKaikki akut syötetään edestä (etuliitin).

Akku ja akun tyyppi

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyakku, huoltovapaa. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Sopivat akut.

Nimi	Sopivat akut
Battery Shelf 24V M	2 kpl 28 Ah / 2 kpl 45 Ah.
Battery Shelf 24V L	2 kpl 75 Ah / 2 kpl 100 Ah / 2 kpl 120 Ah / 2 kpl 150 Ah.
Battery Shelf Floor	2 kpl 55 Ah / 2 kpl 62 Ah / 2 kpl 92 Ah / 2 kpl 100 Ah / 2 kpl 120 Ah / 2 kpl 150 Ah. ^a
Battery Shelf L	2 kpl 75 Ah / 2 kpl 100 Ah / 2 kpl 120 Ah / 2 kpl 150 Ah.

^aKaikki akut syötetään edestä (etuliitin).

Hälytys

Hälytystoiminnot puuttuvat.

Kotelo, toteutus

Peltihylly asennettavaksi 19" rakkelineeseen. Pulverimaalattu musta.

Lattiahylly akun vakaaseen sijoittamiseen. Sopii lattialle 19" telineeseen.

Mitat, tuuletin ja IP-luokka.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys	Mitat pakkauksen kanssa.
130 x 448 x 500 mm	550 x 500 x 300 mm
215 x 438 x 200 mm	550 x 500 x 300 mm
290 x 490 x 430 mm	550 x 500 x 300 mm
290 x 490 x 430 mm	550 x 500 x 300 mm

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
3	Ei	IP00
5	Ei	IP00
7	Ei	IP00
7	Ei	IP00

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
Paristohylly 24V Suuri	10 kg	5 kg
Akkuhylly 24V Medium	7 kg	5 kg
Akkuhylly Iso	7 kg	5 kg
Akkuhyllyn lattiamalli	4 kg	4 kg

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

Sopii

Kytkevien akkuhyllyjen lukumäärä.

Tuotesarja	Kotelon koko	Kytkevien akkuhyllyjen lukumäärä
EN54	1U / 2U	4, max 300 Ah.

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

Batteriboxar & batterihyllor

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-08-20