

## PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

## Produktbilde



## Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

| Navn              | Artikkelnummer  | E-postnummer |
|-------------------|-----------------|--------------|
| Battery Panel 48V | 3U010000048BP01 | 52 135 59    |

## Navn

Batteripanel for tilkobling av fire frontladede batterier.

## Bruksområde

Brukes for å koble til batterier som er uavhengige av strømforsyning / batteribackup.

## Teknisk beskrivelse

Produktet brukes med:

| Navn              | Brukes med                                  |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Battery Panel 48V | EN54 1U/2U hvor det er innebygget testlast. |

## Batteri og batteritype

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batterier følger ikke med.

## Alarm

Alarmfunksjoner mangler.

## Innkapsling, utførelse

1 HAN Blikkboks for montering i 19" stativstativ. Pulverlakkert sort.

Mål, vifte og IP-klasse.

| Mål, høyde x bredde x dybde | Mål med emballasje. |
|-----------------------------|---------------------|
| 44 x 244 x 280 mm           | 110 x 490 x 340 mm  |

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

| HAN | Innebygd vifte | IP klasse |
|-----|----------------|-----------|
| 1   | Ja             | IP20      |

## Vekt

Vekt.

| Navn                     | Netto vekt | Vekt m pakke. |
|--------------------------|------------|---------------|
| Batterikoblingspanel 48V | 2 kg       | 3 kg          |

## Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

## Passer inn

Produkter som kan brukes med batteripanel 24V eller batteripanel 48V.

| Produktserie      | Kapslingsstørrelse | Kommentar            |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| EN54 <sup>a</sup> | 1U / 2U            | Batterihylle kreves. |

<sup>a</sup>24 V passer til 24 V og 48 V passer til 48 V.

## Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

|       |                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC:  | EMC-direktivet 2014/30/EU                                                                                         |
| El:   | Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU                                                                                |
| CE:   | CE-direktivet ifølge: 765/2008                                                                                    |
| Miljø | REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863 |



## Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

## Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

## Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

## Batteriboxar &amp; batterihyllor

## Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato ååå-08-20