

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Battery Panel 24V	3U010000024BP01	52 135 24
Battery Panel 24V - 125 Ah	3U010000024BP01-125	52 135 48
Battery Panel 24V - 200 Ah	3U010000024BP01-200	52 135 49
Battery Panel 24V - 300 Ah	3U010000024BP01-300	52 135 50

Navn

Batteripanel for tilkobling av fire frontladede batterier.

Bruksområde

Brukes for å koble til batterier som er uavhengige av strømforsyning / batteribackup.

Teknisk beskrivelse

Produktet brukes med:

Navn	Brukes med
Battery Panel 24V	EN54 1U/2U hvor det er innebygget testlast.
Battery Panel 24V - 125 Ah	NOVA med batteritest. Adapterkabel, (adapter FLX til batterihylle), må også brukes.
Battery Panel 24V - 200 Ah	
Battery Panel 24V - 300 Ah	

Batteri og batteritype

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batterier følger ikke med.

Alarm

Alarmfunksjoner mangler.

Innkapsling, utførelse

1 HAN Blikkboks for montering i 19" stativstativ. Pulverlakkert sort.

Mål, vifte og IP-klasse.

Mål, høyde x bredde x dybde	Mål med emballasje.
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP klasse
1	Ja	IP20

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Batterikoblingspanel 24V125	2 kg	3 kg
Batterikoblingspanel 24V200	2 kg	3 kg
Batterikoblingspanel 24V300	2 kg	3 kg
Batterikoblingspanel 24V	2 kg	3 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

Passer inn

Produkter som kan brukes med batteripanel 24V eller batteripanel 48V.

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Kommentar
NEO / NOVA	FLX S/M/L	Batterihylle kreves.
EN54 ^a	1U / 2U	Batterihylle kreves.

^a 24 V passer til 24 V og 48 V passer til 48 V.

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
EL:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Batteriboxar & batterihyllor

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato ååå-08-20