

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköposti-numero
Battery Panel 24V	3U010000024BP01	52 135 24
Battery Panel 24V - 125 Ah	3U010000024BP01-125	52 135 48
Battery Panel 24V -200 Ah	3U010000024BP01-200	52 135 49
Battery Panel 24V -300 Ah	3U010000024BP01-300	52 135 50

Nimi

Akkupaneeli neljän edestä ladatun akun kytkemiseen.

Käyttöalue

Käytetään kytkemään akkuja, jotka ovat riippumattomia virtalähteestä / akkuvarmistuksesta.

Tekninen kuvaus

Tuotetta käytetään seuraavien kanssa:

Nimi	Käytetty kanssa
Battery Panel 24V	EN54 1U/2U, jossa on sisäänrakennettu testikuorma.
Battery Panel 24V - 125 Ah	NOVA akkustestillä. Myös sovitinkaapelia (Adapter FLX akkuhylyyn) on käytettävä.
Battery Panel 24V -200 Ah	
Battery Panel 24V -300 Ah	

Akku ja akun tyyppi

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyakku, huoltovapaa. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Hälytys

Hälytystoiminnot puuttuvat.

Kotelo, toteutus

1 HE Tinalaatikko asennettavaksi 19" telinetelineeseen. Pulverimaalattu musta.

Mitat, tuuletin ja IP-luokka.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys	Mitat pakkauksen kanssa.
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
1	Kyllä	IP20

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
Akun liitäntäpaneeli 24V125	2 kg	3 kg
Akun liitäntäpaneeli 24V200	2 kg	3 kg
Akun liitäntäpaneeli 24V300	2 kg	3 kg
Akun liitäntäpaneeli 24V	2 kg	3 kg

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

Sopii

Tuotteet, joita voidaan käyttää Battery Panel 24V:n tai Battery Panel 48 V:n kanssa.

Tuotesarja	Kotelon koko	Kommentti
NEO / NOVA	FLX S / M / L	Akkuhylly vaaditaan.
EN54 ^a	1U / 2U	Akkuhylly vaaditaan.

^a24 V sopii 24 V:iin ja 48 V sopii 48 V:iin.

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

Batteriboxar & batterihyllor

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-08-20