

## TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

## Tuotekuva



## Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite.

| Nimi                   | Tuotenumero        | Sähköpostinumero |
|------------------------|--------------------|------------------|
| MOVEO 24V<br>10A FLX S | FS01P30024P100-BA1 | 52 137 48        |

## Kuvaus

Ensisijainen kytkettävä akkuvarmistus, 24 V, 5 A, kahdella 14 Ah akulla, 2+2 lähtömoduulilla ja liitintäsarjalla MOVEO/MOVEO XL:lle.

## Käyttöalue

Tuote syöttää virtaa rakennuksen kulkujärjestelmiin, hälytysjärjestelmiin tai muihin turvatuotteisiin, joita käytetään 24 V DC:llä. Virtalähteen tasasuuntaaja muuntaa 230 V DC:n 24 V DC:ksi. Virtalähde on sertifioitu käytettäväksi turvataloissa, joiden on oltava SSF 1014:n mukaisia aina hälytysluokasta 1 hälytysluokkaan 4 asti.

Pitkä käyttöikä, energiatehokas ja tuki on saatavilla, jos jokin menee pieleen, nyt tai 10 vuoden kuluttua.

## Tekninen kuvaus

Laitteen mukana toimitetaan RS-232 MOVEO-viestintäkortti, 2+2 lähtömoduuli priorisoiduille ja ei-priorisoiduille kuormituksille ja kaksi AGM-akkua, jotka takaavat pitkän käyttöajan sähkökatkon sattuessa.

## Jännite, virta ja teho

Syöttöjännite: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz - 63 Hz.

## Jännite ulos:

## Latausvirta:

## Virtalähde:

## Lataa lähdöt

Neljä lastilähtöä, joista kaksi on priorisoituja.

## Hälytys

Vuorottelureleen hälytykset voidaan antaa neljällä lähdöllä: irrotetut akut, viivästynyt verkkokatkohälytys, laturivian ylijännite, laturivian alijännite, alhainen akun jännite, alhainen järjestelmän jännite, peukalointihälytys, sulakevika ja vanhentunut akku.

## Suojaus

Ohjattu akkujen lataus suojaa ylilataukselta ja pidentää akkujen käyttöikää. Akkuja ladataan enintään 0,5 A:lla.

## Sulakkeet

## Verkkosulake:

## Kuorman kiinnitys:

## Akun sulake:

## Indikaatiot ja viestintä

LED näyttää tietoja ja hälytyksiä piirilevyllä, kotelon ovella ja yhteyden kautta UC:hen.

## Akku ja akun tyyppi

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyaku, huoltovapaa. Paristojen kokoja ei saa sekoittaa.<sup>1</sup>

Kaksi 14 Ah akkua.

## Paino

Paino.

| Nimi                                | Nettopaino | Paino m pakkauksessa. |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Varapariisto MOVEO<br>24V 10A FLX S | 15,7 kg    | 16,3 kg               |

## Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

**Määräykset ja sertifiointit**

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC:          | EMC-direktiivi 2014/30EU                                                                      |
| Sähkö:        | Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU                                                             |
| CE:           | CE-direktiivi 765/2008                                                                        |
| Päästö:       |                                                                                               |
| Immunitaetti: | EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11<br>SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6 |



**Takuu**

Tuotteella on viiden vuoden valmistusvirhetakuu.  
Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

**Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys**

**Tietoja näistä tiedoista**

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-12-04

<sup>1</sup>Listattu paristojen lukumäärä edustaa enimmäismäärää, jonka laite voi käsitellä samanaikaisesti. Jos useita akkukokoja on määritetty, tämä tarkoittaa, että laitteeseen mahtuu vain yksi akkukoko kerrallaan.