

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite.

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
SHS 24V 10A FLX S	FS01P30024P100-SH1	52 137 49

Kuvaus

Ensisijainen kytkettävä akkuvarmistus, 24 V, 5 A, kahdella 14 Ah akulla, 2+2 lähtömoduulilla ja liitintäsarjalla MOVEO/MOVEO XL:lle.

Käyttöalue

Tuote syöttää virtaa rakennuksen kulkujärjestelmiin, hälytysjärjestelmiin tai muihin turvatuotteisiin, joita käytetään 24 V DC:llä. Virtalähteen tasasuuntaaja muuntaa 230 V DC:n 24 V DC:ksi. Virtalähde on sertifioitu käytettäväksi turvataloissa, joiden on oltava SSF 1014:n mukaisia aina hälytysluokasta 1 hälytysluokkaan 4 asti.

Pitkä käyttöikä, energiatehokas ja tuki on saatavilla, jos jokin menee pieleen, nyt tai 10 vuoden kuluttua.

Tekninen kuvaus

Laitteen mukana toimitetaan RS-232 MOVEO-viestintäkortti, 2+2 lähtömoduuli priorisoiduille ja ei-priorisoiduille kuormituksille ja kaksi AGM-akkua, jotka takaavat pitkän käyttöajan sähkökatkon sattuessa.

Jännite, virta ja teho

Syöttöjännite: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz - 63 Hz.

Jännite ulos:

Latausvirta:

Virtalähde:

Lataa lähdöt

Neljä lastilähtöä, joista kaksi on priorisoituja.

Hälytys

Vuorottelureleen hälytykset voidaan antaa neljällä lähdöllä: irrotetut akut, viivästynyt verkkokatkohälytys, laturivian ylijännite, laturivian alijännite, alhainen akun jännite, alhainen järjestelmän jännite, peukalointihälytys, sulakevika ja vanhentunut akku.

Suojaus

Ohjattu akkujen lataus suojaa ylilataukselta ja pidentää akkujen käyttöikää. Akkuja ladataan enintään 0,5 A:lla.

Sulakkeet

Verkkosulake:

Kuorman kiinnitys:

Akun sulake:

Indikaatiot ja viestintä

LED näyttää tietoja ja hälytyksiä piirilevyllä, kotelon ovella ja yhteyden kautta UC:hen.

Akku ja akun tyyppi

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyaku, huoltovapaa. Paristojen kokoja ei saa sekoittaa.¹

Kaksi 14 Ah akkua.

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
Vara-akku SHS 24V 10A FLX S	15,7 kg	16,3 kg

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Päästö:	
Immunitetti:	EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11 SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6



Takuu

Tuotteella on viiden vuoden valmistusvirhetakuu.
Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-12-04

¹Listattu paristojen lukumäärä edustaa enimmäismäärää, jonka laite voi käsitellä samanaikaisesti. Jos useita akkukokoja on määritetty, tämä tarkoittaa, että laitteeseen mahtuu vain yksi akkukoko kerrallaan.