

PRODUKTBLAD

Produktbild



Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
PoE-injector 4p 1HE	1U02PI002404OP01	51 731 54

Benämning

Fyraportars PoE-injector i kapsling för 19" rack.

Om

PoE-injector 4p 1HE matar upp till fyra enheter med både ström och data via PoE-portar, utan separata lastutgångar. Adderar PoE-matning till nätverksanslutningar som saknar PoE. Monteras enkelt i ett 19" rack. Matning: 24 V in, utspänning: 48 V DC via PoE-portar. Behövs fler portar? Kopp-la in upp till tre enheter för totalt 12 PoE-utgångar.

Vanliga användningsområden

- Strömförsörjning till övervakningskameror där PoE-stöd saknas.
- Förlängning av nätverkskapacitet för säkerhets-system.
- Adderar PoE-funktion till nätverksanslutning.
- Drivning av trådlösa accesspunkter.

Teknisk beskrivning

PoE-injector 48 V. Fyra ingångar och fyra utgång-ar.

Spänning, ström och effekt

Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).

Spänning ut: 48 V DC.

Max effekt per PoE-port: 30,8 W.

Utgångar

Fyra PoE-portar för både ström och data. Inga separata lastutgångar ingår.

Kapsling, utförande

1 HE Plåtlåda för montering i 19" rackstativ. Pul-verlackad svart.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. ^a	Mått med förpackning.
44 x 244 x 280 mm.	110 x 490 x 340 mm

^aMått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
1	Nej	IP20

Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
PoE-injector 4p 1HE	1,8 kg	2,1 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enhe-ten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgiv-ningstemperatur: +5°C till +40°C.

Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30/EU
El:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regula-tion: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2011/65/EU



NOTERA

Produkten ingår i elektriska sy-stem, omfattas av relevanta el-och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2025-03-18