


Nättaggregat & Redundans panel



Rack PSU 24V 15A 1U



Redundancy panel 1U



AGG B2

PSU 24V 3A / 5A

Nättaggregat 12V 2A Nättaggregat 24V 1A Nättaggregat 24V 3A Nättaggregat 24V 5A Nättaggregat 24V 15A 1HE Redundanspanel 24V 1HE

Produktinformation:

Nättaggregat 12V 2A:

Nättaggregat 24V 1A:

Primärswitchat nättaggregat med hög verkningsgrad (85-90%). Erbjuder stabiliserad, filtrerad spänning som kan ställas +10%. Låsbar kapsling avsedd för väggmontage.

Nättaggregat 24V 3A:

Nättaggregat 24V 5A:

Nättaggregat 24V 15A 1HE:

Primärswitchat nättaggregat med hög verkningsgrad (85-90%). Erbjuder stabiliserad & filtrerad spänning. 1 st lastutgång i kapslingens rygg. 19" Rack montage. Larm för nätavbrott eller utlöst lastsäkring.

Redundanspanel 24V 1HE:

Redundanspanelen kan kopplas ihop med upp till 3 st nättaggregat eller upp till 3 st batteribackuper för N+1 redundans. 3 st avsäkrade utgångar. 19" Rack montage. Larmfunktion för avbrott ifrån nättaggregat eller batteribackup och utlöst lastsäkring.

Rekommenderad miljö och kapslingsinformation:

Rekommenderad miljö:	Miljöklass 1, Inomhus, 20% ~ 90% relativ fuktighet		
Omgivningstemperatur:	+5 °C - 40 °C		
Skyddsklass:	IP20		
Rekommenderad montering:	Vägg		19" Rack
Dimension (HxBxD):	127x71x61mm	200x146x57mm	44x438x132mm
Nettovikt:	0,5kg	1kg	2,5kg 2kg
Antal kabelgenomföringar:	2 st	2 st	- -
Kapslingens färg:	Vit		Svart
Inbyggd fläkt för kylning:	Nej		Ja Nej

Elektrisk information:

Inspänning:	110V-264VAC/47-63Hz			24VDC
Utspänning:	12V	24VDC		24VDC
Max ström:	2A	1A	3A	5A 15A -
Nominell effekt:	25W	25W	75W	150W 300W -
Rippel i normalläge:	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p 150mVp-p -
Effektivitet:	88,5%	88,5%	88,5%	84% 87% -
Ingångsström:	1,2A	1,2A	1,2A	1,7A 1,8A -
Antal avsäkrade utgångar:	1 st			1 st 3 st
Typ av säkring på utgång:	1x Termisk			1x C20A 3x C10A
Skydd mot:	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning & Djupurladdning av batterier			-

Artikel information:

Artikelnamn:	AGG 12 20-B2	AGG 24 10-B2	PSU 24V 3A Mini	PSU 24V 5A Mini	Rack PSU 24V 15A 1U	Redundancy panel 1U
Artikelnummer:	AGG 12 20-B2	AGG 24 10-B2	MI0100024P030	MI0100024P050	1U01D10024P1501	1U01K10024P0001
E-nummer:	5269795	5269796	5257465	5257466	5213517	5213523
Produkten möter kraven enligt:	EMC Direktivet 2014/30/EU, Låg spänningsdirektivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt 765/2008, Emission: EN61000-6-2:2001, EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.					
Garantiperiod:	2 år					
Designad och producerad av:	Milleteknik AB					
Ursprungsland:	Sverige					