

# Batteriboxar



Battery box 24V M



Battery box 24V FLX S



Battery box 24V XM



Battery box 24V FLX M

## Produktinformation:

Battery box 24V M	Batteribox med plats för; 4x 7,2Ah eller 4x 14Ah batterier. Levererar med färdigt kablage och säkringshållare emellan batterier. Kapslingen är avsedd för väggmontage.
Battery box 24V XM	Batteribox med plats för; 4x 7,2Ah, 4x 14Ah batterier eller 4x 20Ah batterier. Levererar med färdigt kablage och säkringshållare emellan batterier. Kapslingen är avsedd för väggmontage alternativt 19" rackmontage (vinklar medföljer).
Battery box 24V FLX S	Batteribox med plats för; 4x 7,2Ah eller 4x 14Ah batterier. Levererar med färdigt kablage och säkringshållare emellan batterier. Kapslingen är avsedd för väggmontage alternativt 19" rackmontage (vändbara vinklar medföljer). Sabotagekontakt som standard.
Battery box 24V FLX M	Batteribox med plats för; 2x 45Ah batterier. Levererar med färdig kabel med 9-polig kontakt för anslutning emot FLX M eller FLX L. Kapslingen är avsedd för väggmontage alternativt 19" rackmontage (vändbara vinklar medföljer). Sabotagekontakt som standard. Batteriboxen skjuts i underkant till Batteribackup FLX M & FLX L och ansluts emot färdig 9-polig kontakt.

Rekommenderad miljö och kapslingsinformation:	Battery box 24V M	Battery box 24V XM	Battery box 24V FLX S	Battery box 24V FLX M
Rekommenderad miljö:	Miljöklass 1, Inomhus, 20% ~ 90% relativ fuktighet			
Omgivningstemperatur:	+5 °C - 40 °C (För optimal batterilivslängd +15 °C - +25 °C)			
Skyddsklass:	IP20	IP20	IP32	
Rekommenderad montering:	Vägg		Vägg alt. Rack (vändbara vinklar medföljer).	
Dimension (HxBxD):	242x350x150mm	215x430x200mm (5HE)	222x437x145mm (5HE)	224x437x212mm (5HE)
Nettovikt:	2kg	4 kg	4kg	5kg
Antal kabelgenomföringar:	3 st		3 st + möjlighet till 1x utslagshål i ryggen	
Kapslingens färg:	Vit		Svart	

## Elektrisk information:

Inspänning /Utspänning: 27,3VDC / 27,3VDC

## Artikel information:

Artikelnamn:	Battery box 24V M	Battery box 24V XM	Battery box 24V FLX S	Battery box 24V FLX M
Artikelnummer:	ME01000024BB01	XM01000024BBXM01	FS01000024BB01	FM01000024BB01
E-nummer:	5213575	5213511	5213574	5213573
Produkten möter kraven enligt:	EMC Direktiv 2014/30EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-:2001, EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.			
Produkten är certifierad enligt:	-		EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002 and EN 54-4:1997/A2:2006, SBF 110:8. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 & SSF1014 Larmklass 1-4.	
Certifikatsnummer (SBSC):	-		18-243 / 20-117	
Garantiperiod:	2 år		5 år	
Designad och producerad av:	Milleteknik AB			
Ursprungsland:	Sverige			

## Information och val av batteri / batterier:

Rekommenderad batterityp:	12V Underhållsfria batterier, typ AGM			
Möjliga batterier för montering i kapsling:	4x 7,2Ah / 4x 14Ah	4x 7,2Ah / 4x 14Ah / 4x 20Ah	4x 7,2Ah / 4x 14Ah	2x 45Ah
System certifierad tillsammans med:	-		UPLUS 10+ Design Life 14Ah	UPLUS 10+ Design Life 45Ah
Artikelnummer rekommenderat batteri:	MT113-12V14-01	MT113-12V20-01	MT113-12V14-01	MT113-12V45-01

## Avsedd för montering tillsammans med:

ECO Serien	Medium	XM	-	-
NEO Serien	-	-	FLX S	FLX M & FLX L
NOVA Serien	-	-	FLX S	FLX M & FLX L