

BT-5 FLX LARGE COM

Artikelnummer: 28160152, E-nummer: 5257457



Batteribackup BT-5 FLX LARGE COM ur BT-FLX-serien används främst i säkerhetssystem där en SSF 1014-certifierad batteribackup krävs eller när kunden vill ha de bästa funktionerna i sina säkerhetsanläggningar. Systemet är bland många andra funktioner utrustat med larm vid nätavbrott, låg batterispänning, frånkopplat batteri, cellkortslutning, åldrat batteri, utlöst lastsäkring, över/underspänning, låg systemspänning, sabotage.

- 2 avsäkrade utgångar
- Larmklass 4 *
- Kommunikerar via buss emot UC-50

* Produkten är testad och certifierad för SSF 1014 Larmklass 4. Observera att för Larmklass 3-4 ska väggsabotage kontakt användas (tillbehör). För Larmklass 4 ska produkten monteras i ett låst och larmat utrymme.

Möjliga medellaster:

- Larmklass 1/2: 3,7A
- Larmklass 3/4: 1,5A

Undvik problem genom att läsa tillverkarens dokumentation före inkoppling! Du hittar den t.ex. på vår hemsida under [Mediearkivet](#) > [Manualer](#) > [Aktuella manualer](#) > [Produkter](#) > [Strömförsörjning](#) . (Inloggning krävs.)



Utförande:	Svart
Miljöklass:	Klass 1
Kapslingsklassning:	IP32
Temperaturområde:	5 - 40 °C (optimalt 15 - 20 °C)
Montering:	Vägg eller 19" stativ
Mått (BxHxD):	444x436x210 mm
Vikt:	12 kg
Antal kabelgenomföringar:	4
Inbyggd fläkt:	Ja
Matningsspänning:	110V - 220VAC / 47-63Hz
Max. utgångsström:	5A
Typ av försörjningsspänning:	DC
Första utgångsspänning (min-max):	21-27,3
Utgångsspänning:	27,3 VDC
Batterikombination:	2 st. 45Ah-batterier
Batterityp:	12V AGM-Batteri
Testad och godkänd med:	UPLUS 45Ah-batterier med design life på 10 år
SBSC Certifierad:	SSF 1014 Larmklass 4
Benämning producent (SBSC):	NOVA 27 50-FLX_PRO1