

BT-BOX FLX SMALL

Artikelnummer: 28160160, E-nummer: 5257453



För utbyggnad av 24V RCO FLX S Batteribackuper för att erhålla möjlighet till längre reservdrifttid alt. högre medellast i en klassad anläggning.

- Plats för 4 st. 14Ah batterier
- Snabbanslutningskabel
- Larmklass 3/4

Ansluts enkelt till huvudenheten via en snabbanslutningskabel. Max. 2 st. batteriboxar kan anslutas till BT-FLX S-serien.

Batterilåda BT-Box FLX S kan användas tillsammans med:

- BT-5 FLX S
- BT-10 FLX S

Möjliga medellaster:

- Larmklass 1-2:
 - 1x BT-Box FLX S inkl. 1x (tillval) BT-5 FLX S: 3,4A
 - 2x BT-Box FLX S inkl. 1x (tillval) BT-10 FLX S: 5,7A
- Larmklass 3-4:
 - 1x BT-Box FLX S inkl. 1x (tillval) BT-5 FLX S: 1,4A
 - 2x BT-Box FLX S inkl. 1x (tillval) BT-10 FLX S: 2,3A



Utförande:	Svart
Miljöklass:	Klass 1
Kapslingsklassning:	IP32
Temperaturområde:	5 °C - 40 °C (optimalt 15 - 20 °C)
Montering:	Under aggregaten
Mått (BxHxD):	215x430x220mm
Vikt:	3kg
Antal kabelgenomföringar:	9 st
Inbygd fläkt:	Yes
Utgångsspänning:	27,3VDC
Batterikombination:	4x 7,2Ah / 4x 14Ah
Batterityp:	12V AGM-batteri
SBSC Certifierad:	SSF 1014 Larmklass 3/4
Benämning producent (SBSC):	Batterybox 24V-XS2