


TAMPERSWITCH / SABOTAGEKONTAKT ECO / BASsystem batteribackup (XS, XXS samt XX)

MONTERING ECO-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW3 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint P2:8 samt P2:9.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).


Kretskort ECOsystem



MONTERING BAS-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW4 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint J36.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).

Kretskort BASsystem



Alla uppgifter är med reservation för förändringar



milleteknik


Ögärdesvägen 8b 433 30 PARTILLE tel: +46 (0)31-34 00 230 fax: +46 (0)31-34 00 239 e-mail: info@milleteknik.se upplaga rev. 20100409

TAMPERSWITCH / SABOTAGEKONTAKT ECO / BASsystem batteribackup (XS, XXS samt XX)

MONTERING ECO-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW3 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint P2:8 samt P2:9.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).


Kretskort ECOsystem



MONTERING BAS-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW4 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint J36.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).

Kretskort BASsystem



Alla uppgifter är med reservation för förändringar



milleteknik


Ögärdesvägen 8b 433 30 PARTILLE tel: +46 (0)31-34 00 230 fax: +46 (0)31-34 00 239 e-mail: info@milleteknik.se upplaga rev. 20100409

TAMPERSWITCH / SABOTAGEKONTAKT ECO / BASsystem batteribackup (XS, XXS samt XX)

MONTERING ECO-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW3 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint P2:8 samt P2:9.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).


Kretskort ECOsystem



MONTERING BAS-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW4 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint J36.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).

Kretskort BASsystem



Alla uppgifter är med reservation för förändringar



milleteknik


Ögärdesvägen 8b 433 30 PARTILLE tel: +46 (0)31-34 00 230 fax: +46 (0)31-34 00 239 e-mail: info@milleteknik.se upplaga rev. 20100409

TAMPERSWITCH / SABOTAGEKONTAKT ECO / BASsystem batteribackup (XS, XXS samt XX)

MONTERING ECO-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW3 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint P2:8 samt P2:9.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).


Kretskort ECOsystem



MONTERING BAS-system

Montera sabotagekontaktpinne med den ihåliga sidan på tangentbordsswitch SW4 (se bild nedan).
Se till att den kluvna sidan fjädrar lätt mot dörrns insida.
Sabotagealarm fäs ut på plint J36.
Slutet i normaltillstånd och öppen kontakt vid sabotagealarm (öppnad skåpslucka/dörr).

Kretskort BASsystem



Alla uppgifter är med reservation för förändringar



milleteknik

Ögärdesvägen 8b 433 30 PARTILLE tel: +46 (0)31-34 00 230 fax: +46 (0)31-34 00 239 e-mail: info@milleteknik.se upplaga rev. 20100409